Вид А (1:10)



Вид Б (1:10)



1–1 (1:5)



Вид В (1:5)



2–2 (1:5)



Спецификация на ОБ3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Детали			
1	2815р-4-72-895-ПР лист	Арматурный каркас АК3	1	148,74	
		Закладные изделия			
2	2815р-4-72-895-ПР лист	Закладная МН-1	4	13,04	
3		Труба по ГОСТ 8732-78			
		⌀ 73х3,5 L=150	2	0,9	
4		Гидрошпонка "Аквастоп СВГ-120"			
		L=4100	2		
		Материалы			
		Бетон В30 W6 F100			0,5м³

1. Сварка производиться в соответствии с ГОСТ 14098-91.
2. Марка бетона В30 W6 F100.
3. Перед заливкой конструкции бетоном установить аквастоп СВГ-120 (гидрошпонку) с двух сторон.
Длина аквастопа 6200мм.
4. Масса 1270кг.
5. Скрепление секций отсечки производится при помощи шпилек АМ 30х360 ГОСТ 22042-76.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

					2815р-4-72-895-ПР
					«Строительство Лахтинско-Приозерской линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской Фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект»)» для нужд Санкт-Петербурга
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Марков			08.12.17
Рук. гр.		Гукова			08.12.17
Гл. спец.		Клочанов			08.12.17
Н. контр.		Артюхов			08.12.17
Нач. отд.		Ильин			08.12.17

Подземный пешеходный переход вестибюля "Большой проспект". Стена в грунте

Опалубочный чертеж отсекателя железобетонного ОБ3.

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

ОАО ЛЕНМЕТРОГИПРОТРАНС