



Марка элемента	Изделия арматурные			
	Арматура класса		Всего	
	III	IV		
	ГОСТ 5781-82			
	Ø18	Ø8		
	47830,8	2483,05	50313,93	

26	
27	
28	
29	
31	

1. Защитный слой бетона.
2. Паз 32 – химический раствор Ht-RE 500/500/EE.
3. Длина гнутых стержней.
4. Допускается производить выгибание при помощи ручной 14098–2014, длиной не менее стиковать не более 50% рабочей

**Порядок организации работ**

После сооружения "стены в вентрии" (см. компл. 2815р-4-72-188-ПР) разбиваются ж.б. форштитом (см. компл. 2815р-4-72-171-ПР). Выполняется разломка беровой канаты "стены в вентрии" с зачеканкой арматурных выпусков. Устанавливается опалубка. Включается арматура. Выполняется бетонирование опалубки саркофага конструкции 1-й яруса. В ж.б. плиты укладываются. Для обеспечения равномерности заливочной сл. ж.б. плитой по всей длине опалубки применяется фиксатор заливочной сл. арматуры. Тип фиксаторов определяется по проекту.

В ялост.

После сооружения конструкций стенового колодца и бетонирования Беркидальных стел с осеблением арматурных выпусков (см. 2-й, 2-го), выполняется обратная засыпка за стенового колодца (см. компл. 2815р-4-72-187-ПР).

Включается арматура ж.б. плиты (см. 2-й, 2-го).